

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

1. Χωρητικότητα: 20 m³ περίπου.
2. Η δεξαμενή να είναι ισχυρής κατασκευής, πλέξης πολυαμιδίου με κατάλληλη επίστρωση (π.χ πολυουρεθάνης) και θα είναι εγγυημένη για θερμοκρασία -30^ο έως + 100^ο του αποθηκευμένου λαδιού.
3. Η δεξαμενή θα χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση και επεξεργασία λαδιού Μετασχηματιστών Ισχύος (TRAFO OIL) και όχι για τη μεταφορά του.
4. Η δεξαμενή θα μπορεί να αναδιπλωθεί για τη μεταφορά της στις ελάχιστες δυνατές διαστάσεις και θα συνοδεύεται απαραίτητα από μεταλλική θήκη μεταφοράς.
5. Η δεξαμενή θα έχει :
 - 5.1. Στα δύο αντίθετα άκρα διαγώνιο σωλήνα εξόδου 2'' με διακόπτη (βάνες) από ανοξείδωτο χάλυβα, ένα εύκαμπτο σωλήνα 2'' (3 μέτρων περίπου) και μια βάνα ορειχάλκινη 2'' με λυόμενη τάπα.
 - 5.2 Στην επάνω πλευρά, σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα με λυόμενη τάπα (εξαερισμός).
 - 5.3 Προστασία από υπερπλήρωση και στάθμη λαδιού και έλεγχος στάθμης.
6. Η δεξαμενή θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά υλικών και εργαλείων για την επισκευή της, καθώς και από τις απαραίτητες οδηγίες.
7. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη χρήση που αναφέρουμε.

Προαιρετικά :

Προστατευτικό υπόστρωμα τοποθέτησης της δεξαμενής.