



item a/a	Περιγραφή Εξαρτημάτων Fittings Description	Ø mm Αγωγιμότητα Conductor	Ποσότητα Quantity	Αριθμός Σχεδίου Drawing No.
1	Πεταλοειδής Προσθήκη 10 t Schackle 10t		1	TR-4/10
2	Ζυγός Διπλής Αλυσίδας Αναρτήσεως Double Suspension String Yoke		2	TR-4/14A
3	Σύνδεσμος Διχάλου - Κεφαλής Ball Clevis		3	TR-4/12
4*	Μονωτήρας Κοινός ή Ομίχλης Normal or Fog Type Insulator Unit		20/24	-
5	Σύνδεσμος Διχάλου - Υποδοχής Κανονικός/Επιμεμ.** Socket Clevis Normal/Special		2	TR-4/13 TR-4/13L **
6	Σύνδεσμος Υποδοχής Ομφαλού Socket - eye	18.31 25.15	1	TR-4/02 TR-4/03
7	Σφιγκτήρας Αναρτήσεως Αγωγού Suspension Clamp	18.31 25.15	1	TR-4/04 TR-4/05
8	Δεσμη Προδιαμορφωμένων Ράβδων Οπλισμού Set of Preformed Armor Rods	18.31 25.15	1	TR-4/28A TR-4/29A
* Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται δύο (2) σύνθετοι μονωτήρες In special occasions are used two (2) composite insulators				
** Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μονωτήρες ομίχλης To be used with fog type insulators				

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Π.ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ	Μ.ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ	11-7-2012
ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τομέας Ηλεκτρολογικών Μελετών Εξοπλισμού & Καλωδιακών Γ.Μ.		ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ Γ.Μ. 150kV PHASE CONDUCTOR DOUBLE SUSPENSION ASSEMBLY FOR 150kV T.L.		
		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: TR-4/00-3		ΑΝΕΥ ΚΑΙΜΑΚΟΣ NO SCALE