

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΙ: 831006584
---	--	--------------------------------------

1. Θα έχουν μορφή ολόσωμης φόρμας με ενσωματωμένη κουκούλα.
2. Θα φέρουν το σήμα CE που προβλέπει η νομοθεσία (κατηγορία III).
3. Θα είναι θερμοκολλημένες στις ραφές.
4. Θα φέρουν ελαστικούς σφικτήρες στους αστραγάλους και τους καρπούς.
5. Θα φέρουν τα εικονόσημα που προβλέπει το EN 465 για προστασία από:

1. Υγρές χημικές ουσίες, τύπος 3

2. Αερολύματα (sprays), τύπος 4

- Η αντοχή τους στη διεύθυνση των χημικών ουσιών θα είναι μεγαλύτερη από 480 min (κατά EN 369) για τις παρακάτω ουσίες:
- Υδροχλωρικό οξύ (37%) .
- Θειικό οξύ (30%)
- Καυστικό κάλλιο
- Πετρελαιολιπαντικά
- PCBs
- Αμμωνία.
- Θα συνοδεύονται με ζεύγος από αδιάβροχα καλύμματα υποδημάτων με ελαστικούς σφικτήρες.
- Θα φέρουν τη σήμανση που προβλέπουν τα αντίστοιχα EN με τα προαναφερόμενα εικονόσημα.

Οι προμηθευτές θα καταθέσουν:

- Ένα δείγμα
- Τεχνικά φυλλάδιο
- Πιστοποιητικά από διαπιστευμένο εργαστήριο.

Θα παραδοθούν σε ατομική συσκευασία στην οποία θα υπάρχει ενημερωτικό έντυπο στα ελληνικά με οδηγίες χρήσης συντήρησης και τους περιορισμούς κατά τη χρήση. Ανά 10-12 τεμάχια θα είναι συσκευασμένα σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια, στα οποία θα υπάρχει σήμανση με το προϊόν, τον κατασκευαστή και τον αριθμό της σύμβασης.