



**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41408**

**ΕΡΓΟ :**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ  
ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ, ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ**

**ΤΕΥΧΟΣ 7**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**



## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η τοποθέτηση ρολερ εσωτερικής σκίασης στο κτήριο του ΑΔΜΗΕ Δυρραχίου 81 & Σμόλικα. Το κτήριο Δυρραχίου 81 & Σμόλικα αποτελείται από Ισόγειο, ημιώροφο και 4 ορόφους.

## ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος θα αποζημιωθεί μετά από επιμέτρηση και με βάση τις τιμές μονάδος στον πίνακα τιμών της οικονομικής του προσφοράς. Ο Υποψήφιος οφείλει να δηλώσει ρητά τους όρους επιμέτρησης επί παραδείγματι πρέπει να δηλώσει αν τα ρολερ με μήκος μικρότερο του 1ος μέτρου μετρούνται ως 1 μέτρο και οποιαδήποτε άλλη διαφοροποίηση στη μέτρηση. Άλλως μετριοούνται καθαρά τετραγωνικά και τρέχοντα μέτρα.

Οι χρωματισμοί των υφασμάτων θα επιλεγούν από τον ΑΔΜΗΕ από δείγματα του Αναδόχου.

Ο αριθμός των ρολερς ανά επιφάνεια θα υποδειχτεί από τον ΑΔΜΗΕ επί παραδείγματι παράθυρο, συνολικού πλάτους 2,7 & ύψους 1,5, το οποίο αποτελείται από 3 τζάμια μπορεί είτε να καλυφτεί από ένα ενιαίο ρόλερ ή από τρία ρόλερς ένα για κάθε τζάμι, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΑΔΜΗΕ. Όπου παρουσιάζονται τεχνικές δυσκολίες στην τοποθέτηση η λύση που θα δοθεί θα είναι της έγκρισης του ΑΔΜΗΕ

Ζητείται να προσφερθούν 3 τύποι υφασμάτων :

1. Διάτρητο
  - a. screen διαφάνεια 5%
  - b. τύπος νήματος 36% fiber glass & 64% pvc
  - c. δίσχρωμο (επιλογής του ΑΔΜΗΕ)
  - d. βαθμός βραδουκαυστότητας: πιστοποιημένο κατά τα πρότυπα M1 & B1
  - e. βάρος υφάσματος 375 gr/τ.μ. +-5%
  - f. προστασία UV 93%
2. Αδιαφανές για τις επιφάνειες του ισόγειου και του ημιώροφου
3. Πλήρους Συσκότισης για την αίθουσα παρουσιάσεων του 4<sup>ου</sup> ορόφου

Ζητείται να προσφερθούν 3 τύποι μηχανισμών :

1. μηχανισμός Φ32, Φ40, Φ45
2. άξονας περιτύλιξης 32 mm, 40 mm, 45 mm
3. αντίβαρο από αλουμίνιο πλακέ
4. χρώμα (επιλογή ΑΔΜΗΕ)
5. μεταλλικά στηρίγματα

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τριετή εγγύηση για τα υφάσματα και τους μηχανισμούς, καθώς και γραπτή πιστοποίηση κατασκευαστή M1 & B1, του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Οι επιφάνειες θα καλύπτονται πλήρως από το ύφασμα ώστε να μην επιτρέπονται δέσμες φωτός από τα διάκενα.