

Assembly bolt $\phi 1\frac{1}{8}$ " (28.5)
 * 95 kg complete with
 washer $\phi 50/31$ 1b.4
 & cotter pin $\phi 4$

TWO BOLTS $\phi 20 \times 50$
 complete with spring lock
 washer

TWO WASHERS $\phi 50/31$
 1b.4

EXTENSION LINK FOR TENSION TOWER T₅, Z₅

Υλικό : Λάμα 100.8 Η
 Τοποθετείται βύθρωνα με τα στοιχεία του σχεδίου Τ.Μ.Γ.Μ 664
 Αντίστοιχο σχέδιο SAE : 0A1840 d.

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΛΥΣΣΙΔΑΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ
 Γ.Μ 400 KV ΜΗΚΟΥΣ 600 m.m.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜΕΡΟΜ.
(NE)	MEP	MEP	MEP	ΜΑΡΤΙΟΣ 1988
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				ΚΑΙΜΑΚΑ ΤΜΓΜ 1016