


ΚΑΤΟΨΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ ΗΕΑ140

Κλίμακα 1:50




ΚΑΤΟΨΗ ΠΥΘΜΕΝΑ

Κλίμακα 1:50




ΚΑΤΟΨΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΧΑΡΩΝ

Κλίμακα 1:50




Θεμελιακή γείωση βάσης

Κλίμακα 1:50

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Επικασσιτερωμένη ταινία χαλκού 40x4mm² (Cu/eSn)
Η ταινια θα συνδεθει στον περιμετρικο οπλισμο της βασης με σφιγκτηρες ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6201000, καθε 2μ μεσα σε σκυροδεμα παχους 5cm τουλαχιστον.

Επικασσιτερωμένες ταινίες χαλκού 40x4mm² (Cu/eSn) τοποθετημένες κάτω από την βάση με ανοιγμούς για την συγκόλλησή τους με τις ταινίες του δικτύου γείωσης του υποσταθμού (ή τερματικού). Απλώνονται εγκαρσίως και διαμήκως κάτω από την βάση συγκολλούμενες μεταξύ τους, όπου αυτές συναντώνται με οξυγονοκολλοκόλληση ή Cadweld κόλληση.

Σύνδεση της θεμελιακής γείωσης της βάσης με το δίκτυο γείωσης του υποσταθμού (ή τερματικού). Χρησιμοποιείται επικασσιτερωμένη ταινία χαλκού 40x4mm² (Cu/eSn) που συγκολλάται με την ταινία του δικτύου γείωσης με οξυγονοκολλόκηση ή κόλληση Cadweld και συνδέεται με την ταινία της θεμελιακής γείωσης με σφιγκτήρα τύπου Τ ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6204040. Οι σφιγκτήρες αυτοί θα περιβάλλονται πλαντού από σκυρόδεμα πάχους 5cm τουλάχιστον.

Σύνδεση της θεμελιακής γείωσης της βάσης με τις ανδηροτροχιές που βρίσκονται στην επιφάνειά της με επικασσιτερωμένη ταινία χαλκού 40x4mm² (Cu/eSn) και σφιγκτήρα τύπου Τ ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6204040.

Σύνδεση της θεμελιακής γείωσης της βάσης με τις μεταλλικές σχάρες που βρίσκονται στην επιφάνειά της με επικασσιτερωμένη ταινία χαλκού 40x4mm² (Cu/eSn) και σφιγκτήρα τύπου Τ ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6204040.

Συγκόλληση με οξυγονοκολλόκηση ή κόλληση Cadweld.

## ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

**1. Υλικά**

| | |
|---|---|
| Σκυροδέμα βάσης | C 20/25 |
| Σκυροδέμα καθαριότητας | C 12/15 |
| Χάλυβας ωπλισμού σκυροδεμ. | B500C |

**2. Ειδικά Βάρη**

Οπλισμένου Σκυροδέματος 25.00 kN/m³

**3. Σεισμικές Επιβαρύνσεις**

| | |
|---|---|
| Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας | III α=0.36 |
| Συντελεστής Σπουδαιότητας | Σχ γ=1.30 |
| Συντελεστής Συμπ. Συμπεριφοράς | q=1.50 |
| Συντελεστής Θεμελίωσης | Φ=1.00 |
| Συντελεστής εφέσεως εκκεντρ. | η=1% |

**4. Στοιχεία Εδάφους**

Τάση Εδάφους σεισ = 2,00 kg/cm2

**5. Επικαλύψεις προστασίας οπλισμού**

τουλάχιστον 50mm τοιχοί

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το υπάρχον φυσικό έδαφος κάτω απο την θεμελίωση πρέπει να συμπυκνωθεί πολύ καλά.
2. Η επανεπίχωση γύρω απο τις βάσεις θα γίνει με κατάλληλα προϊόντα εισκαφών και σε στρώσεις όχι μεγαλύτερες απο 30 εκ.
3. Για την στερέωση των σχαρών στα μεταλλικά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν απλά όργανα στερέωσης σχαρών γαλβανισμένα, τέσσερα τεμάχια ανά σχάρα.
4. Σε όλες τις επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή με το έδαφος θα γίνει επάλειψη σε δύο στρώσεις με οξείρυη εποξειδική βαφή.
5. Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες θα περαστούν με δύο στρώσεις ασφαλτικού διαλύματος κάθετες μεταξύ τους.
6. Οι μεταλλικές δοκοί HEA100 θα είναι από χάλυβα ποιότητας Fe430 (S275).
7. Η πλάκα του πυθμένα και τα τοιχεία θα σκυροδετηθούν σε μία φάση ("κουστούμι") χωρίς τον σχηματισμό αρμού διακοπής. Σε διαφορετική περίπτωση θα τοποθετηθεί ελαστική ταινία στεγνότητας αρμών (water stop) στον αρμό διακοπής σκυροδέτησης.




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΩΝ

Κλίμακα 1:25




ΤΟΜΗ ε - ε

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 3

ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ PL400x400x20

Κλίμακα 1:10




ΤΟΜΗ Α - Α

Κλίμακα 1:25




ΤΟΜΗ Β - Β

Κλίμακα 1:25




ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ PL250x250x15

Κλίμακα 1:10

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 1

Κλίμακα 1:5




ΤΟΜΗ Δ - Δ

Κλίμακα 1:25




ΤΟΜΗ Γ - Γ

Κλίμακα 1:25




ΚΑΤΟΨΗ - ΒΑΣΗΣ

Κλίμακα 1:25




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ

Κλίμακα 1:2




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 2

Κλίμακα 1:5

| Α/Α | ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΕΠΙΚΡΙΘΗΚΕ | ΗΜΕΡ. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

# ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ "ΑΕ3S"

ΓΙΑ Α/Ε 30kV, 50MVar (Σύμβαση 4061011)

ΚΑΤΟΨΕΙΣ

| ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ | ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ | Μ.ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ | | Γ.ΤΣΟΡΒΑ | 15-06-2016 |

| | | |
|---|---|---|
| Α.Δ.Μ.Η.Ε. | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Υ/Σ Κ.Υ.Τ. | ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 25<br>50070 |