150kV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ (Αποξηλώσεις)

ΑΡ. ΠΥΡΓΟΥ				ΓΩΝΙΑ								ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΓΟΥ			ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΙΣ ΣΚΕΛΩΝ				ΣΤΑΘΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΚΕΛΩΝ				ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΚΕΛΩΝ							ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ									
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ	ΧΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ	ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΝΟΙΓΜΑ	Πρόσημο	Μοίρες	Λεπτά	Δεύτερα	Βαθμοί	c	cc	ΕΙΔΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Αύξηση	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ	ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ	Σιδηροδρομικές γραμμές	Τηλεπικοινωνιακές γραμμές	Ηλεκτρικές γραμμές	Ποτάμια, Ρυάκια, κ.λ.π.	Λεωφόροι	Λοιποί Δρόμοι	Α = Αντιανωμηχητικό πλέγμα	Υ = Επιφανειακό νερό	EL = Σύνδεσμος επιμήκυνσης	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
I	I		87,00								ΤΑΝΥΣΗΣ	Ικρ.Υ/Σ 11														TS(G)		χαλαρό άνοιγμα						OX	OXI		Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	
ΘΕΚ 1	1		274,75	Α	12	47	15	14	20	83	ΤΑΝΥΣΗΣ	Z4K	+4.5	6	6	6	6	99.60	99.60	99.60	99.60	CST	CST	CST	CST	S(G)-TD(G)		άνοιγμα τέρματος						OX	OXI		Πύργος-Γραμμή 90μοίρες	
ΘΕΚ 2	2		320,00	Α	6	27	10	7	17	0	ΤΑΝΥΣΗΣ	T2	+4.5	1.5	1.5	1.5	1.5	99.70	99.70	99.70	99.70	CST	CST	CST	CST	D(G)-TD(G)		350 m					1	OX	OXI			
ΘΕΚ 3	3		330,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		3	3	3	3	99.70	99.70	99.70	99.70	G	G	G	G	SAF(G)		350 m						OX	OXI		ΔΙΠΛΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΔΑ (ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΟΜΙΧΛΗΣ)	
ΘΕΚ 4	4		365,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2	+4.5	1.5	1.5	1.5	1.5	99.80	99.80	99.80	99.80	G	G	G	G	SV(G)		350 m					1	OX	OXI		ΔΙΠΛΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΟΜΙΧΛΗΣ)	
ΘΕΚ 5	5		390,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	R2	+4.5	3	3	3	3	99.80	99.80	99.80	99.80	G	G	G	G	SAF(G)		350 m						OX	OXI		ΔΙΠΛΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΔΑ (ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΟΜΙΧΛΗΣ)	
ΘΕΚ 6	6		370,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	R2	+4.5	3	3	3	3	99.60	99.60	99.60	99.60	G	G	G	G	SF(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 7	7		325,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		3	3	3	3	99.80	99.80	99.80	99.80	G	G	G	G	SF(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 8	8		350,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		1.5	1.5	1.5	1.5	99.80	99.80	99.80	99.80	G	G	G	G	SF(G)		350 m	1				1	OX	OXI		ΔΙΠΛΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΔΑ (ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΟΜΙΧΛΗΣ)	
ΘΕΚ 9	9		355,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2	+4.5	1.5	1.5	1.5	1.5	99.80	99.80	99.80	99.80	G	G	G	G	SAF(G)		350 m						OX	OXI		ΔΙΠΛΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΔΑ (ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΟΜΙΧΛΗΣ)	
ΘΕΚ 10	10		325,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2	+4.5	1.5	1.5	1.5	1.5	99.70	99.70	99.70	99.70	G	G	G	G	SAF(G)		350 m		2				NA	OXI		ΔΙΠΛΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ	
ΘΕΚ 11	11		300,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		N	N	N	N	99.60	99.60	99.60	99.60	G	G	G	G	SAF(G)		350 m						NA	OXI		ΔΙΠΛΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΔΑ (ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΟΜΙΧΛΗΣ)	
ΘΕΚ 12	12		376,40								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2	+4.5	3	3	3	3	99.60	99.60	99.60	99.60	G	G	G	G	SAF(G)		350 m		1	1			NA	OXI		ΔΙΠΛΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΔΑ (ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΟΜΙΧΛΗΣ)	
ΘΕΚ 13	13		393,60	Δ	29	12	2	32	44	50	ΤΑΝΥΣΗΣ	T2		3	3	1.5	1.5	98.60	98.60	100.1	100.1	CST	CST	CST	CST	D(G)-TD(G)		350 m						NA	OXI			
ΘΕΚ 14	14		255,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2	+4.5	1.5	N	-1	N	98.20	99.70	100.7	99.70	G	G	G	G	SF(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 15	15		230,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2	+4.5	1.5	3	1.5	N	99.20	97.70	99.20	100.7	G	G	G	G	SF(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 16	16		210,00								ΤΑΝΥΣΗΣ	T2		1.5	N	N	1.5	98.70	100.2	100.2	98.70	CST	CST	CST	CST	D(G)-TD(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 17	17		390,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		N	-1.5	-1.5	N	98.90	100.4	100.4	98.90	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 18	18		235,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		N	-1	-1.5	-1	98.90	99.90	100.4	99.90	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 19	19		322,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		N	-1	-1	N	99.20	100.2	100.2	99.20	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 20	20		358,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		-1.5	-1	-1.5	-1.5	100.0	99.50	100.0	100.0	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 21	21		342,30								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		-1	-1	-1.5	-1.5	99.50	99.50	100.0	100.0	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 22	22		447,70	Δ	4	17	18	4	76	51	ΤΑΝΥΣΗΣ	T2		N	N	N	N	99.30	99.30	99.30	99.30	CST	CST	CST	CST	D(G)-TD(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 23	23		205,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	R2		-1.5	N	-1.5	-1.5	99.70	98.70	100.2	100.2	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 24	24		250,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2	+4.5	N	-1	N	1.5	99.60	100.6	99.60	98.10	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 25	25		295,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		N	-1	-1	N	99.00	100.0	100.0	99.00	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 26	26		275,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	99.70	99.70	99.70	99.70	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 27	27		210,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		N	3	3	N	100.7	97.70	97.70	100.7	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 28	28		360,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2	+4.5	-1.5	N	1.5	-1	100.8	99.30	97.80	100.3	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 29	29		232,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		N	N	N	N	99.50	99.50	99.50	99.50	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 30	30		463,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	R2		-1.5	N	1.5	N	100.9	99.40	97.90	99.40	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 31	31		175,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		N	-1	-1	-1	98.90	99.90	99.90	99.90	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 32	32		387,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	R2		-1.5	-1.5	-1	N	100.1	100.1	99.60	98.60	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 33	33		368,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	R2		N	-1.5	-1.5	N	98.40	99.90	99.90	98.40	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 34	34		275,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		-1.5	-1.5	-1.5	-1	99.70	99.70	99.70	99.20	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 35	35		370,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		-1	-1.5	N	N	99.90	100.4	98.90	98.90	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 36	36		280,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		-1.5	-1.5	-1	-1	100.0	100.0	99.50	99.50	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 37	37		420,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		-1.5	-1.5	-1	-1	100.0	100.0	99.50	99.50	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 38	38		360,00								ΑΝΑΡΤΗΣ	R2		N	N	N	N	99.50	99.50	99.50	99.50	G	G	G	G	S(G)		350 m						OX	OXI			
ΘΕΚ 39	39										ΑΝΑΡΤΗΣ	S2		1.5	1.5	1.5	1.5	99.50	99.50	99.50	99.50	G	G	G	G	S(G)								OX	OXI			