



**ΑΔΜΗΕ**

**Πληροφορίες :** Β. Ρεκατσίνας  
**Τηλέφωνο :** 210 3492533  
**e-mail :** v.rekatsinas@admie.gr

### **Τεχνικές προδιαγραφές**

**Κατασκευή τοιχίων περιφραξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στις εγκαταστάσεις της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. στο Ρουφ.**

#### **A. Τοιχίο περιφραξης**

Υλικά

Σκυρόδεμα C20/25, οπλισμός S500s.

Διαστάσεις τοιχίων :

100,00X2,60X0,30m

Κάθε 20,00μ. θα κατασκευασθούν κατακόρυφοι αρμοί πάχους 3cm.

#### **B. Εργασία**

Υλικά

1. Σκυρόδεμα C20/25, οπλισμός S500s.
2. Εκσκαφή θεμελιώσεων, απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής και υλικών αποξήλωσης
3. Κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Γενικά για τις σκυροδετήσεις ισχύουν τα άρθρα 5, 6, 7 των Γ.Τ.Π.Ο.Ε.. Επικάλυψη ανωδομής 3,00cm. Θεμελίωση 5,00cm.
4. Κάθε 20,00m θα κατασκευαστούν αρμοί 5άχους 3,00cm

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΕΠΙ ΤΗΣ  
ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ 70 ΑΙΓΑΛΕΩ

