

ΑΔΜΗΕ ΑΕ/ΠΤΔΕ
ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ
ΑΓΡΙΝΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ- 640670

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

A/A 1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΤΕΜ.4

1. Ψυκτική απόδοση (Btu/h) \geq 45.000
2. Θερμική απόδοση (Btu/h) \geq 45.000
3. R 410A οικολογικό ψυκτικό υγρό
4. Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων και ασύρματο τηλεχειριστήριο.
5. Αυτοδιάγνωση βλαβών
6. Αθόρυβη λειτουργία με στάθμη θορύβου στην εσωτερική μονάδα \leq 55 dB
7. Εγγύηση : 10ετή εγγύηση στον συμπιεστή και 5ετή σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά του μέρη.

A/A 2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΤΕΜ. 1

1. Ψυκτική απόδοση (Btu/h) \geq 12.000
2. Θερμική απόδοση (Btu/h) \geq 12.000
3. R 410A οικολογικό ψυκτικό υγρό
4. Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων και ασύρματο τηλεχειριστήριο.
6. Ενεργειακή κλάση A +
7. Λειτουργία INVERTER
8. Εγγύηση : 5ετή εγγύηση στον συμπιεστή και 1 έτος σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά του μέρη.

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕ A/A 1 (ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ)
ΥΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ Ι -ΤΔ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΥΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΙ – ΥΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΜΕ A/A 2 (ΤΟΙΧΟΥ 12.000 BTU)
ΥΒ ΑΚΤΙΟΥ

