

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συντήρηση των υπαρχόντων διαδρόμων πρόσβασης και όπου απαιτείται διάνοιξη δρόμων καθώς και καθαρισμός των βάσεων των πύργων , με την χρήση ερπυστριοφόρου φορτωτή (CATERPIAR 955 ή άλλου αντίστοιχης ιπποδύναμης) στις κάτωθι Γραμμές Μεταφοράς .

- 1) ΑΘΗΝΑ-ΑΧΕΛΩΟΣ (ΑΠ 260÷413) ΓΜ 400KV
- 2) ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ (ΚΛΛ 225÷375) ΓΜ 400KV
- 3) ΤΡΙΚΑΛΑ-ΔΙΣΤΟΜΟ (ΤΔ 290÷405) ΓΜ 400KV
- 4) ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΑΓΡΑΣ (ΣΑ 225÷360) ΓΜ 150KV

Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις περιοχές ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-ΕΛΑΤΕΙΑ-ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ-ΛΑΜΙΑ-ΔΙΣΤΟΜΟ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ .

Οι συνημμένοι γεωγραφικοί χάρτες είναι ενδεικτικοί και οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας .

Ι.ΜΑΝΙΑΤΗΣ  
Αναπληρωτής Τομέαρχης

Χ.ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ

Σπ.ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ