



ΑΔΜΗΕ

Πληροφορίες : Β. Ρεκατσίνας
Τηλέφωνο : 210 3492533
e-mail : v.rekatsinas@admie.gr

Τεχνικές προδιαγραφές

A. Περίφραξη από δικτυωτό συρματόπλεγμα.

Η περίφραξη θα κατασκευασθεί από γαλβανισμένο δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους 2,00μ με ορθοστάτες από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα. Σε κάθε τρίτο ορθοστάτη και στα σημεία αλλαγής κατευθύνσεως, θα τοποθετείται αντηρίδα από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα.

Ο γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας θα είναι ονομαστικής διαμέτρου 2" κατηγορίας «μέσου βάρους», πάχους τοιχωμάτων 2,00mm συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών τεμαχίων (γωνίες, ταυ, σταυροί, κολλήματα κλπ) όπως επίσης και των υλικών σύνδεσης.

Στο δάπεδο από σκυρόδεμα θα ανοιχτούν τρύπες με ποτηροτρύπανο διαμέτρου 8cm και βάθους τουλάχιστον 20cm. Στις οπές θα πακτωθούν οι σιδηροσωλήνες.

Η απόσταση μεταξύ των ορθοστατών θα είναι περίπου 2,00μ. Στο επάνω μέρος των ορθοστατών θα τοποθετηθούν τάπες.

Στην περίφραξη μήκους περίπου 40,00μ θα κατασκευασθεί δίφυλλη πόρτα διαστάσεων 5,00x2,00μ. Το πλαίσιο της πόρτας θα κατασκευασθεί από σιδηροσωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν στην περίφραξη και επάνω στο πλαίσιο θα κολληθεί γαλβανισμένο πλέγμα.

B. Ελαιοχρωματισμοί.

Θα γίνει προεργασία αφαίρεσης παλαιών χρωμάτων (ξύσιμο με σπάτουλα και γυαλόχαρτο) μέχρι την επίτευξη καθαρής επιφάνειας προς ελαιοχρωματισμό.

Ο χρωματισμός εσωτερικών τοίχων, θα γίνει με καλό τρίψιμο, στη συνέχεια στοκάρισμα με στόκο τύπου NEOPAL STUKO της Βιβεχρώμ, ή παρόμοιο της εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Θα ακολουθήσει πέρασμα με αστάρι τύπου NEOPAL PRIMER της Βιβεχρώμ ή παρόμοιο και δύο χέρια με χρώμα πλαστικό τύπου SUPER NEOPAL της Βιβεχρώμ ή παρόμοιο μέχρι τελικής ομοιομορφίας.

Η τελική απόχρωση θα γίνει κατόπιν υποδείξεως του εντεταλμένου Μηχανικού.

Ο ελαιοχρωματισμός θα γίνει σε W.C., τραπεζαρία, αποδυτήρια, γραφεία του συνεργείου αεροδιακοπών. Σύνολο περίπου 500,00μ².

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Β. Ρεκατσίνας
Προϊστάμενος Υποτομέα Δομικών Έργων