



ΑΔΜΗΕ

ΔΣΣΜ/ Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας

Τεχνικές προδιαγραφές για Κλιματιστικό Ντουλάπα τύπου ON-OFF

Αυτόματη προστασία

Με τη λειτουργία αυτόματης προστασίας, τα προβλήματα λειτουργίας να ανιχνεύονται από την και εμφανίζονται με LED στην εσωτερική μονάδα.

Αυτόματη Επανεκκίνηση

Αφού απενεργοποιηθούν ή σε περίπτωση τυχαίας διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, τα κλιματιστικά είναι σε θέση να διατηρήσουν και να αποκαταστήσουν τη θερμοκρασία και άλλες ρυθμίσεις, μέχρι να ενεργοποιηθούν ή επανέλθει η παροχή ρεύματος.

Timer Mode Να παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμένης εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας.

Ανεξάρτητη Αφύγρυνση Η Ανεξάρτητη λειτουργία αφύγρυνσης είναι σε θέση να αφαιρεί την υγρασία από το χώρο, ακόμη και αν ο καιρός είναι υγρός.

Μπορεί και εναλλακτικά να προσφερθεί κλιματιστικό ντουλάπα χωρίς αφύγρυνση

Αθόρυβη λειτουργία Οι εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες να έχουν σχεδιαστεί με μέθοδο (π.χ. μόνωση για τον συμπιεστή, μοτέρ χαμηλού θορύβου), η οποία ελαχιστοποιεί τον θόρυβο.

LED οθόνη σχεδιασμένη φιλικά προς τον χρήστη.

Το πλέγμα του φίλτρου μπορεί εύκολα να αποσυναρμολογηθεί και να καθαριστεί.

Χειρισμός Τηλεχειριστήριο

Απόδοση Ψύξης (BTU/h) 48.000 - 60.000

Εν Παροχή 380V~/3PH/50hZ

Ψυκτικό υγρό R410A/3 kg

Ενεργειακή κλάση Ψύξης (Θερμή ζώνη) B ή ανώτερη

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (48.000 – 60.000)

Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Θερμή ζώνη) B ή ανώτερη