

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LASER

Λειτουργία σε 24ωρη βάση σε θερμοκρασίες από - 20° C έως + 55° C.
Πλήρως ρυθμιζόμενοι.
Εμβέλεια έως 50μ.
Ύψος ζώνης προστασίας έως 15μ.
Πλάτος ζώνης προστασίας έως 180°.
Η ευαισθησία τους δεν θα επηρεάζεται από βροχή , χιόνι, ομίχλη, χαλάζι, ανέμους ταχύτητας έως 30m/sec, βλάστηση ύψους έως 30εκ., συσσωρευμένο χιόνι έως 30εκ.
Μέγιστη ανοχή σε λανθασμένους συναγερμούς από διέλευση μικρών πτηνών ή ζώων (περιστέρια, γάτες, ποντίκια).
Η ομαλή λειτουργία τους και η προστασία τους τόσο σε συνθήκες κανονικής κατάστασης του Υ/Σ , όσο και σε συνθήκες ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού θορύβου από χειρισμούς διακοπών 150kV και πτώση κεραυνών .
Ανεπηρέαστοι από πεδία ραδιοσυχνοτήτων και κινητής τηλεφωνίας.
Προστασία από υπερτάσεις (καταιγίδες, χειρισμοί στο ηλεκτρικό πεδίο), καθώς και από υποτάσεις ή αρμονικές στην τροφοδοσία 230 VAC.
Κλάση μόνωσης IP55 τουλάχιστον.
Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 8 χρόνια.
Τροφοδοσία 10 – 30 VDC με δυνατότητα αυτονομίας σε περίπτωση απώλειας τάσης AC.
Όλες οι συσκευές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης EMC/LVD
Ενεργοποίηση συναγερμού στις πιο κάτω περιπτώσεις . <ul style="list-style-type: none">- Διέλευση παρείσακτου όρθιου ή έρπην με ταχύτητα 0.3- 8m/sec.- Πτώση της τάσης λειτουργίας των μονάδων κάτω του φυσιολογικού και απαραίτητου ορίου.- Βλάβη των μονάδων.- Προσπάθεια κάλυψης (antimasking) ή περιστροφής (antirotation).- Προσπάθεια αποξήλωσης των μονάδων.

