

ΠΙΝΑΚΑΣ II
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΧΡΗΣΗ	ΔΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ					
		ΑΓΩΓΟΥ/ΖΕΥΓΗ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ	ΜΟΝΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ/ΖΕΥΓΩΝ	ΘΥΡΑΚΙΣΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ	ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
J-Y(S)-Y LG	Διόδια Ενοχλές	Μονώονται από γυαλό.Συστράμονται ανά ζεύγη,τα οποία είναι συστράμμενα μεταξύ τους	Χρωματιστοι κατά DIN VDE 0815	Από PVC	Με φύλλο αλουμινίου και αγωγό ενωθεις από επικολλησιμμένο γυαλό	Από σύνθεση PVC	-Μέγιστη τάση λειτουργίας:300V -Βριέσκονται κατά IEC 60332.1
H07RN-F	Τροφοδοσι	Πολύκλωνο από γυαλκνα σήματα και όλα συστράμμενοι μεταξύ τους (περιλαμβάνεται αγωγός γείωσης)	Χρωματιστοι κατά DIN VDE 0293	Από λάστιχο,επίχρος κατά DIN VDE 0282 part 4		Από νεοπρένο,επίχρος κατά DIN VDE 0282 part 4	-Όνομαστική τάση U ₀ /U=450/750 V -Βριέσκονται κατά IEC 60332.1