



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΣΜ-8230

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12.03.2014

1. Με το παρόν συμπλήρωμα Νο 1 γίνεται αντικατάσταση της παραγράφου 2.2 των Τεχνικών προδιαγραφών της παραπάνω Διακήρυξης ως κάτωθι:

2.2 Υλικά

- Τον εργολάβο βαρύνουν όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του Έργου των πρώτων υλών), η προμήθεια όλων των εργαλείων που θα απαιτηθούν (βούρτσες, πινέλα, κλπ), τα ικριώματα και οι κλίμακες που τυχόν απαιτηθούν αλλά και τα υλικά προστασίας και επικάλυψης των εγκαταστάσεων των κτηρίου του Υποσταθμού κλπ.
- Για την ανακαίνιση του χρωματισμού των **εξωτερικών τοίχων** θα χρησιμοποιηθούν **αδιάβροχο ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου (σιλικονούχο αστάρι νεφτιού) και ακρυλικά (100%) σιλικονούχα τσιμεντοχρώματα, σε δύο «χέρια» (στρώσεις)**, αρίστης ποιότητας, βιομηχανικής παραγωγής.
- Για την ανακαίνιση χρωματισμού των **εσωτερικών τοίχων** θα χρησιμοποιηθούν **οικολογικά πλαστικά χρώματα σε δύο «χέρια» (στρώσεις)**, αρίστης ποιότητας, βιομηχανικής παραγωγής.
- Για την ανακαίνιση χρωματισμού των οροφών θα χρησιμοποιηθεί **υδρόχρωμα βιομηχανικής παραγωγής ή οικολογικά πλαστικά χρώματα, σε δύο «χέρια» (στρώσεις)**, αρίστης ποιότητας, βιομηχανικής παραγωγής.
- Για την ανακαίνιση της βαφής των **ξυλίνων κουφωμάτων** θα χρησιμοποιηθεί **βελατούρα και ριπολίνη σε δύο «χέρια» (στρώσεις)**, αρίστης ποιότητας, βιομηχανικής παραγωγής.
- Για την ανακαίνιση της βαφής των **σιδηρών επιφανειών** θα χρησιμοποιηθεί **αντισκωριακό αστάρι μετάλλων και ντουκόχρωμα υψηλής σκληρότητας σε δύο «χέρια» (στρώσεις)**, αρίστης ποιότητας βιομηχανικής παραγωγής.
- **Οι αποχρώσεις των βαφών** θα είναι οι εξής:
 - Εξωτερικοί τοίχοι: **BC 169** και **BC 356**,
 - Εσωτερικοί τοίχοι: **OE 441** και **BC 358**,
 - Οροφές: Λευκό,
 - Ξύλινα κουφώματα: **OE 441** (1^ο χέρι) και **BC 358** (2^ο χέρι) σατινέ,
 - Μεταλλικές επιφάνειες θυρών (εξωτερικά) και παραθύρων: **RAL 8015** Chestnut Brown (1^ο χέρι) και **RAL 8014** Sepia Brown (2^ο χέρι) gloss,
 - Μεταλλικές επιφάνειες θυρών (εσωτερικά): **OE 441** (1^ο χέρι) και **BC 358** (2^ο χέρι) σατινέ,
 - Μεταλλικές επιφάνειες κιγκλιδωμάτων παραθύρων: **RAL 8015** Chestnut Brown (1^ο χέρι) και **RAL 8014** Sepia Brown (2^ο χέρι) gloss, και
 - Μεταλλικές επιφάνειες στοιχείων ασφαλείας: Caterpillar Yellow (**RAL 2108** ή **RAL 1037** ή **RAL 1007**, διαφορετικό RAL σε κάθε χέρι) gloss.

Γενικές Παρατηρήσεις:

1. Τα βιομηχανικής παραγωγής χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται από από βιομηχανίες ευρείας (πανελληνίας) αναγνωσιμότητας και κυκλοφορίας των προϊόντων των, που είναι Πιστοποιημένες για τα προϊόντα τους σύμφωνα με τα ενιαία πρότυπα:

ποιότητας **ISO 9001:2800**,
περιβαλλοντικής διαχείρισης **ISO 14001:2004**,
υγείας και ασφάλειας **(Y&A) OHSAS 18001:2007**,
στο πεδίο εφαρμογής: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Διανομή
Χρωμάτων και Βερνικιών – Τεχνική Υποστήριξη Χρωμάτων και Βερνικιών».

2. Σε κάθε περίπτωση, το «δεύτερο χέρι» (στρώση) βαφής θα εφαρμόζεται μετά παρέλευση **24ώρου** από την εφαρμογή του «πρώτου χεριού».
2. Όλοι οι λοιποί όροι της παρούσας Διακήρυξης, οι μη ειδικά τροποποιούμενοι με το παρόν συμπλήρωμα Νο1 εξακολουθούν να ισχύουν.