



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

1. Λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης NAV-E 110W κάλυκας E-27 αχλιδωτες με όργανα υδραργύρου τεμ. 250
2. Λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης NAV-E 70W κάλυκας E-27 αχλιδωτές με ενσωματωμένο εκκινητή τεμ. 150.
3. Λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης NAV-E 70W κάλυκας E-27 αχλιδωτές χωρίς ενσωματωμένο εκκινητή τεμ. 100
4. Λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης NAV-E 150W κάλυκας E-40 αχλιδωτές τεμ. 50
5. Λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W κάλυκας E-40 σωληνωτές τεμ. 30.
6. Λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W κάλυκας E-40 σωληνωτές τεμ. 50
7. Λαμπτήρες LED για φωτιστική φθορίου 1,20 cm 220V τεμ. 50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

1. Λαμπτήρες οδικού δικτύου LED 36 W με κάλυκα E-27 τεμ. 150
2. Λαμπτήρες οδικού δικτύου LED 50W με κάλυκα E-40 τεμ. 50
3. Λαμπτήρες οδικού δικτύου LED 50W με κάλυκα E-27 τεμ. 300

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Φωτιστικά σώματα τύπου δρόμου 125W : Το μεταλλικό μέρος να είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό ντουραλουμίνιο και βαμμένο με ηλεκτροστατική ή πολυεστερική βαφή. Ο καθρέφτης να είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο ειδικό κατεργασμένο για υψηλή ανάκλση. Το διαφανές κάλυμμα να είναι πολυκαρμπονικό, να φέρει ντουί πορσελάνης E-27 στερεωμένο τάση 220-240V , 50Hz, να διαθέτει ασφαλειοθήκη με ασφάλεια. Στεγανότητα IP 65. Να παραδοθεί συναρμολογημένο με μπάλαστ και εκκινήτη . Τεμ. 100

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Προβολείς LED με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Το μεταλλικό μέρος να είναι κατασκευασμένο από χυτόπρεσσαριστό ντουραλουμίνιο με ηλεκτροστατική ή πολυεστερική βαφή .
- Τάση τροφοδοσίας 220-240V 50Hz 17000 Lumens και άνω.
- Ηλεκτρική ισχύ LED 200W.
- Συντελεστής απώλειας φωτισμού : 0,97 και άνω.
- Φωτιστική απόδοση 80L – m / watt και άνω
- Κλάση μηχανικής ικανότητας IK08
- Ηλεκτρική κλήση class και IP 65
- Πιστοποιητική ENEC, CE, ISO τεμ. 70